

Válvulas PBV (representacion exclusiva en el Perú)

### Valvulas de Esfera Guiada tipo Trunnion

Doble bloqueo y purga. Cuerpo de acero forjado ASTM A350 LF2/ASTM A-105, LF6 en 3 piezas, y acero al carbono ASTM A216 WCB en 2 piezas. Paso total y reducido. Internos de acero inoxidable AISI 316. Acero forjado con revestimiento de 3 milésimas de Electro Niquel Plated (ENP) Alloy etc. Extremos bridados RF, RTJ, Butt Weld Sch 40, 80, 160. Asientos metálicos con insertos de Soft Seat : Teflón, RPTFE, Nylon, Devlon, etc. Medidas desde 2" hasta 48" clases 150 - 2500, diseño antiestático, antifuego según API 6FA, 607. Normas de construcción API 6D, API 6FA, API607, ANSI, ASME, API 591, monograma API. Stock local y pedido directo.



### Valvulas Esféricas tipo Flotante

Cuerpo de acero al carbono ASTM A216 WCB/WCC, acero inoxidable AISI 316, 304. Paso total y paso reducido. Extremos Bridados RF, RTJ, internos de acero inoxidable AISI 316 como estándar hasta 6". A partir de 8" también ofrecemos internos de acero al carbono con revestimiento de 3 milésimas de ENP. Asientos de teflón reforzado (Grafito/Koke/Glass filled), Devlon, clases 150 hasta 2500. Medidas de 1/2" hasta 14", Antiestaticas, Antifuego según API 607. Normas de construcción API 6D (monograma), API607, API 608, ANSI, ASME, API 591. Stock local y pedido directo.



## Valvulas esféricas extremos SW

Extremos SW roscados y mixtos para alta presión. Extended Pipes, cuerpo de acero forjado ASTM A105, ASTM A216 WCB, AISI 316. De 2 y 3 piezas. Internos de acero inoxidable AISI 316, asientos de teflón, Delrin, Devlon, Nylon, etc. API 607, API 608. Amplio stock local.

